

Clavillera SLP20



La nueva clavillera SLP20 de Senco® hunde clavillos de cabecilla y cabeza mediana en una amplia variedad de largos. El diseño de la SLP20 asegura una más alta precisión y fuerza de empuje, apropiada para el clavado de diversos materiales.



Aplicaciones:

Gabinets, muebles y carpintería:

- Molduras y adornos
- Paneles y marcos de puertas y ventanas
- Guías de cajones, marcos decorativos y partes plásticas clavables
- Juguetes

Ventajas:

- Hunde amplia variedad de clavillos de cabecilla y cabeza mediana.
- Pesa solo 2.3 libras - la clavillera mas ligera en su linea, disponible para un manejo mas fácil en lugares pequeños.
- El cargador esta diseñado para permitir cambio de medidas de clavillos sin que tenga que ser ajustado.
- Sistema de fácil destrampe de clavillos.
- El balance y cómodo diseño del mango, reduce el cansancio del operador.
- Fuerza superior (40% mas comparada a otras) apropiada para clavado de madera dura, plásticos y tabla de partículas (anglomerado).
- No requiere aceitarse - lo cual facilita el mantenimiento y evita el manchado en maderas finas
- Precisión en el clavado.
- Su mantenimiento es fácil - se requieren solo 2 llaves "Allen" y estuche de partes Senco con instrucciones ilustradas para que usted mismo haga el servicio.
- La clavillera viene con estuche de plástico duro.
- Su escape de aire asegura una operación silenciosa.





Clavillera SLP20

Especificaciones de la Herramienta:*

Peso: 2.3 libras
 Altura: 8 1/4"
 Largo: 9 1/2"
 Largo de Nariz: 3/4"
 Capacidad: 110
 Presión de Operación: 70-120 p.s.i.g.
 Modo de Operación: Gatillo
 Medida para Manguera: 1/4" NPT

Especificaciones del Sujetador:

La SLP20 en realidad son dos herramientas en una ya que dispara clavillos de cabeza pequeña y mediana con medidas de 5/8" a 1 5/8".



Largos	Pulgadas	5/8"	3/4"	1"
	Milímetros		15	20
# de parte		AY10EAA	AY11EAA	AY13EAA
Clavillos/Tira (approx.)		100	100	100

Largos	Pulgadas	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"
	Milímetros		25	32	38
# de parte		AX13EAA	AX15EAA	AX17EAA	AX18EAA
Clavillos/Tira (approx.)		100	100	100	100

Para información adicional sobre cómo los sistemas de fijación Senco le ahorrarán tiempo, reducirán costos e incrementarán la productividad, llame al distribuidor autorizado de Senco más cercano a usted, busque en la sección de Grapas en las Páginas amarillas, o llame a nuestra línea de Acción gratis: 001-800-835-4240.

"Las herramientas con "Gatillo Restringido" se utilizan cuando se requiere precisión en la colocación de los clavos o grapas. Primero se debe oprimir el dispositivo de seguridad contra la superficie a clavar, y después se dispara con el gatillo. Después de colocar cada grapa o clavo se debe soltar el gatillo completamente y levantar la herramienta de la superficie de trabajo.

Las herramientas de "Activación Dual" se utilizan para aplicaciones en que se desea un trabajo de alta producción. Hay dos modos de operación:

Método de Disparo Continuo: A este método de operación se le llama también disparo de rebote. Se debe mantener el

gatillo apretado mientras la herramienta es movida por la superficie de trabajo con una acción de rebote, oprimiendo el dispositivo de seguridad para clavar una grapa o un clavo.

Método de Disparo con Gatillo: Primero se oprime el dispositivo de seguridad contra la superficie a clavar, y después se aprieta el gatillo.

Las instrucciones para la utilización segura de estas herramientas con cualquiera de estos dos mecanismos se encuentran en las Instrucciones de Operación o Satisfacción del Cliente y en el Recordatorio de Seguridad contenido en el envase de la herramienta.